

a biztonsági tömítés

novaphit®
nyomásálló tömítőanyag
expandált grafitból

Anyagösszetétel

A novaphit®-termékcsaládot magas minőségű, minimum 99% tisztasági fokú expandált grafit alkotói, valamint egyedülálló tulajdonságai tüntetik ki:

- Fokozott hőterhelhetőség (-240°C - +550°C között)
- Üzemi nyomás 250 bar-ig (minőség szerint)
- Széleskörű szabványosítás
- Vegyszerálló, szinte minden szerves és szervetlen savnak, lúgnak, olajoknak és oldószereknek ellenáll
- Expandált lemez

Előnyök

- nyomáslökéseknél, vízlökéseknél(gőzrendszerek) is stabilan tömít
- visszaindulásoknál, nagy hőmérsékleteknél is megbízható tömítettség

Alkalmazási területek

- Univerzálisan alkalmazható a vegyipar minden területén
- Lefedi a klasszikus lapostömítések teljes skáláját
- Alapvetően extrém körülmények közötti feltételekre javasolt, változó körülmények között is helyt áll
- Kiváló ovális fedéltömítés a TÜV által engedélyezett különleges modell novaphit® SSTC^{TRD 401}

Óvjuk az eljövendőt

A Frenzelit rendelkezik ISO/TS 16949 és ISO 14001 minősítéssel egyaránt. Ez cégünk minden területére kiterjedő teljes átláthatóságot és környezetbarát működést jelent, ami nagyfokú biztonságot vevőink számára.

Van alkalmazástechnikai kérdése? Tömítéstechnikai info-vonalunk segít:

chetra@chetra.hu

gaskets@frenzelit.de

 **Frenzelit**

creating
hightech
solutions

TÖMÍTÉSEK

MŰSZAKI TEXTÍLIÁK

KOMPENZÁTOROK

IPARI HŐSZIGETELŐ ANYAGOK

ÚJ ANYAGOK