



**Tóth és Társai**  
**Tömítésgyártó és Forgalmazó Kft.**

Tóth és Társai Kft.  
web: [www.tothtomites.hu](http://www.tothtomites.hu)

5900 Orosháza, Kohán György utca 4.  
e-mail: [info@tothtomites.hu](mailto:info@tothtomites.hu)

Tel.: 68 / 411 - 835  
Mobil: 06 / 20 - 444 - 7030

## SUPERFLON 2060

## Zsinóros tömítések

Hosszú élettartamú, kopásálló, tengelykímélő  
többcélú zsinóros tömítés szivattyúkhöz  
és keverőművekhez

*PTFE / GRAFIT szál + sikosító anyag*



Műszaki adatok:	t	+280°C
	ph	0-14
	v	20m/s
szivattyúk	p	25 bar
keverőművek	p	35 bar
armatúrák	p	100 bar

PTFE-be ágyzott grafitrészekkel sűrűlőcsökkentő anyaggal. Jól alakítható és alaktartó tulajdonságai mellett, nem ridegedik és nem avul. Univerzális vegyi ellenálló képesség. Anyaga kopásálló és tengelykímélő, hosszú élettartamú, jó üzemképességű. Valamennyi iparág számos területén használható fel pl. szivattyúkban, keverőművekben, autoklávokhoz.

Fontos az Ön számára a könnyű karbantartás?

Pontos illeszkedést biztosító anyagszerkezete folytán a SUPERFLON 2060 típus könnyen és problémamentesen beépíthető, és utánállításra alig vagy egyáltalán nincs szükség.

Raktári méretek ( mm x mm)

mm	4	5	6	6,4	8	10	12	12,7	14	15	16	18	19	20	22	25
m/kg	40	25	18	16	10	6,3	4,4	3,9	3,2	2,8	2,4	1,9	1,7	1,6	1,3	1,0

2060 típus: zsinór és tömítőgyűrűk



Az 2060/MS típus speciális alternatívái:

Az 2060/MS típusú tömítés nagy mennyiségű kenőanyaggal impregnált PTFE-Grafit szál és kopásálló szintetikus szál kombinálásával készült.

Fő alkalmazási területei: A nagy kémiai ellenállóképesség, a rendkívüli alacsony sűrűlőcsökkentési értékek és a kopásállóság révén ez a típus univerzálisan felhasználható szivattyúk tömítésére, valamint - jó szárazon futási tulajdonságának köszönhetően - valamennyi keverőműben.

Hosszú élettartamú, kopásálló, tengelykímélő  
MULTI SERVICE (MS) tömítés.