



Tóth és Társai
Tömítésgyártó és Forgalmazó Kft.

Tóth és Társai Kft.
 web: www.tothtomites.hu

5900 Orosháza, Kohán György utca 4.
 e-mail: info@tothtomites.hu

Tel.: 68 / 411 - 835
 Mobil: 06 / 20 - 444 - 7030

UNITHERM 3000

Grafit - tömítő zsinór

Az UNITHERM 3000 egy univerzális és nagyon gazdaságos, grafitból készült fonott tömítés. Az erőművekben, a kémiaiiparban és a petrokémiában alkalmazott magas hőmérsékleten működő SZIVATTYÚK és SZELEPEK tömítésére szolgál.

Hőmérséklet	-200 bis + 500°C
Gőz esetében	+ 650°C
Tűzbiztonság	+ 900°C
PH-tartomány	ph 0 - 14
Szelepek	250 bar
inconelhuzal-erősítés*	500 bar

*Nagy nyomású szelepekhez (500 bar nyomásig) a tömítést inconelhuzalból készült erősítéssel szállítjuk: UNITHERM 3000/R

Az UNITHERM 3000-t speciálisan szervizekhez és karbantartók számára fejlesztették ki. A tömítés tiszta, hajlékony grafitlemezekből áll, amelyek keresztirányban vannak egymásra helyezve és korróziógátlószerrel van impregnáltak. Az UNITHERM 3000-ben a fonott tömítések előnyeje és az előre megformázott hajlékony, expandált, tiszta grafitból készült tömítőgyűrűk jól bevált sűrűsége egyaránt tapasztalható.

- univerzálisan alkalmazható általános tömítés
gőz, forró víz, termoolajok, zsírok, olajok, szénhidrogének, oldószerek, savak (kivéve salétromsav), lúgok stb. esetén
- könnyen vágható és problémamentesen montírozható
- a fonott szerkezet lehetővé teszi a nagyobb tömítő szelence ingadozásainak kiegyenlítését

Raktári méretek (mm x mm)

mm	4	5	6	1/4"	8	10	12	12,7	14	16	18	19	20	22	25
m/kg	48	31	23	20	13	8,9	6,4	5,9	4,8	3,8	3,1	2,9	2,6	2,3	1,7

100% GRAFIT szál



zsinór és tömítőgyűrűk

